

IB

IZOLAČNÍ BUŽÍRKY

Izolační bužírky zajišťují elektrickou, mechanickou a teplotní izolaci vodičů i při zvýšené teplotě okolí.

Izolační bužírky GLSI (Tabulka IB.1)

Materiál	Skleněné hedvábí + silikonový kaučuk
Rozsah okolní teploty	-60 ... +250 °C
Elektrická pevnost	< 4 kV
Izolační odpor	> 200 MΩ



Obrázek IB.1: izolační bužírky GLSI

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčeho kódu (Tabulka IB.2)

Poz.	Kód	GLSI - ① - ②
①	Vnitřní průměr bužírky [mm]	
	05	0,5 mm
	08	0,8 mm
	10	1,0 mm
	15	1,5 mm
	20	2,0 mm
	25	2,5 mm
	30	3,0 mm
	40	4,0 mm
	50	5,0 mm
	60	6,0 mm
	70	7,0 mm
	80	8,0 mm
	90	9,0 mm
	100	10,0 mm
	120	12,0 mm
	140	14,0 mm
	160	16,0 mm
	180	18,0 mm
	200	20,0 mm
②	Barva bužírky	
	W	Bílá
	Y	Žlutá
	BN	Hnědá
	R	Červená
	BK	Černá
	GY	Šedá

Izolační bužírky SV13 (Tabulka IB.3)

Materiál	Skleněné hedvábí s vysokoteplotní impregnací
Rozsah okolní teploty	-60 ... +400 °C
Elektrická pevnost	Nedefinováno
Izolační odpor	Nedefinováno
Barva	Přírodní



Obrázek IB.2: izolační bužírka SV13

Volitelné parametry včetně tvorby objednáčeho kódu (Tabulka IB.4)

Poz.	Kód	SV13 - ①
①	Vnitřní průměr bužírky [mm]	
	P1	1,0 mm
	P2	2,0 mm
	P3	3,0 mm
	P4	4,0 mm
	P5	5,0 mm
	P6	6,0 mm
	P7	7,0 mm
	P8	8,0 mm
	P9	9,0 mm
	P10	10,0 mm
	P12	12,0 mm
	P14	14,0 mm
	P16	16,0 mm
	P18	18,0 mm
	P20	20,0 mm