



Vedení izolovaná silikonem

Silicone rubber-insulated Cables



Technická data

Teplotní odolnost izolace od -60°C do +180°C

Technical Data

Temperature limit of the insulation from -60°C to +180°C

Skladba izolace

1. Zástřík vodičů silikonem (SL)
2. Silikonová izolace (SL)

Insulation Design

1. Silicone rubber insulation (SL)
2. Silicone rubber sheath (SL)

ovál = vodiče vedeny paralelně
kulatý = vodiče stáčený

oval = cores laid parallel
round = cores twisted

Použití

Ve vlhkých prostorech při vysokých teplotách a středním mechanickém zatížení

Application

In humid rooms at high temperatures With medium mechanical duty

Provedení SLSL ovál

Type SLSL oval



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	1,50 mm ² lanko stranded	4,3 x 7,1 mm	100 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960052	7960053	7960185	7960235	7961932	

Provedení SLSL

Type SLSL



Počet vodičů No. of cores	Vodič Ø Core Ø	Zhruba vnější Ø Outer Ø approx.	Váha asi Weight approx.	Slitina Alloy Norma Standard	L DIN 43710	JX IEC 60584	KCA IEC 60584	RC/SC IEC 60584	BC IEC 60584	NC IEC 60584
2	0,22 mm ² lanko stranded	3,8 mm	20 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960046	7960050	7960180	7960231	7961928	7960258
2	1,00 mm ² lanko stranded	6,5 mm	51 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.				7961913		
2	1,50 mm ² lanko stranded	7,2 mm	110 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.	7960061	7962243	7960192	7962479	7961993	
4	0,22 mm ² lanko stranded	4,3 mm	25 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.			7960181			
4	1,00 mm ² lanko stranded	7,3 mm	83 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.				7961977		
4	1,50 mm ² lanko stranded	8,2 mm	179 kg/km	Obj. číslo Prod.-no.				7961928		